

## KIOSK » U1-317-NC9F



### ÖZELLİKLER

- DÜŞÜK GÜÇ TÜKETİMİNE SAHİP INTEL MOBİL FANSIZ CPU
- ENDÜSTRİYEL SINIF MINI ITX ANA KART
- 17inch 1280 X 1024 TFT EKCRAN
- BAGIMSIZ IKINCI EKCRAN ÇIKISI 19" (1600x900) (OPSIYONEL)
- YÜKSEK HASSASİYETLİ IR DOKUNMATİK EKCRAN (OPSIYONEL)
- İNCE ENDÜSTRİYEL TOZ KORUMALI METAL KASA
- IP65 ÖN YÜZ KORUMASI
- 0-60Cdeg ÇALISMA SICAKLIGI
- TITRESİME KARSI DAYANIKLI 2.5inch SABIT DISK YUVASI
- COMPACT FLASH II YUVASI
- ÇİFT ETHERNET (GİGABİT & T BASE 10/100)
- USB 3.0 DESTEĞİ
- SES ÇIKISI

### Uygulama Alanları

- FABRİKA OTOMASYONU
- VERİ TOPLAMA—ÜRETİM TAKİBİ
- SCADA—SİSTEM İZLEME
- PROSES KONTROL
- MAKİNA OTOMASYONU
- BİNA OTOMASYONU
- ENERJİ OTOMASYONU
- DEPO — AMBAR OTOMASYONU
- HER TÜRLÜ DİJİTAL BİLGİLENDİRME

U1-317, INTEL® H61 chipset uyumlu işlemci yuvası ile 1333/1066 MHz hızı sahip anakartı, ince kasa tasarımı, IP65 koruma sınıfında Alüminyum ön yüz çerçevesi ve Endüstriyel sınıfta 17" TFT Dokunmatik ekranı ile tek parça olarak tasarlanmış, zor ortamlarda performans ve yüksek seviyede dayanım sağlayabilecek bir Panel PC'dir. İleri düzeyde entegre olmuş az yer kaplayan sağlam kompakt yapısı sayesinde, fabrika otomasyonu, proses ve makina kontrolü, veri toplama ve üretim takibi gibi bir çok farklı endüstriyel uygulamalara kolaylıkla adapte edilebilmesi, sistem entegratörlerinin işini kolaylaştırmaktadır.

Ürün, sık görüntüsü ile Etkileşimli Kiosk Sistemleri, yönlendirme ve bilgilendirme, POS uygulamaları gibi endüstriyel olmayan ortamlarda da kullanım alanı bulabilmektedir.

U1-317, 2.5 ile 3.5 GHz arası (35w) CPU hızı ve (110 / 220VAC, 12 / 24 VDC) besleme voltajı seçenekleri, IP65 ön yüz koruma sınıfı, titreşime dayanıklı HD yuvası, toz koruması, 0-60Cdeg çalışma sıcaklık aralığı, çift LAN, CFII yuvası, seri, paralel ve USB bağlantı imkanları, ses giriş çıkışı, ekstra monitor çıkışı panel ve duvar montaj aksesuarları ile uygulamalarınız için güvenilir ve uygun maliyetli bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

Tamamı Çizgi Müh. tarafından kendi bünyesinde geliştirilen ARTECH marka ürünler, yüksek kalitede endüstriyel parçalardan üretilmekte olup, bütünlük tasarımları, sağlam yapıları ve eksiksiz satış sonrası desteği ile, iş ortaklarımız tarafından bir çok projede başarı ile kullanılmakta ve bilinen markalara tercih edilmektedirler.

### SİSTEM

İşlemci Tipi	INTEL® LGA 1155 Socket Core 2 Duo, Core 2 Quad & Celeron
İşlemci	Intel® Core™ i3-2100T İşlemci (3M Cache, 2.50 GHz)
Chipset	INTEL® H61 Chipset
Bellek	2 * SO-DIMM Sockets Dual Channel DDR3 1066/1333 SDRAM 8 GB'ye kadar

### GÜÇ KAYNAGI

Güç	110 / 220VAC
-----	--------------

### VERİ SAKLAMA

HDD / Type	Titreşime Karşı Dayanımlı Yuvada 2.5inch HDD
SSD	CompactFlash™ Type-II
Kapasite	160 GB SATA II

### MEKANİK & ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Depolama Sıcaklığı	-20°C + 70°
--------------------	-------------

<b>Agirlik</b>	25-65 Kg.
<b>Kasa</b>	Agir Sarlra Dayanimli Alüminyum Metal Kasa
<b>Depolama Rutubeti</b>	5 ~ 95% (non-condensing)
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	0 ~ 60°C

#### I/O

<b>Ek Slotlar</b>	1 * PCI, 1 * Mini PCIe
<b>KB / MS</b>	1 x PS2 K/B and Mouse
<b>USB Port</b>	4 x USB 2.0 & 2 x USB 3.0
<b>Ses</b>	Yok (Opsiyonel)

#### AKSESUAR

<b>Yazıcılar</b>	Yok (opsiyonel)
<b>Okuyucular</b>	Yok (Opsiyonel)
<b>Kablosuz LAN</b>	Yok (opsiyonel)
<b>Kamera</b>	Yok (Opsiyonel)
<b>Ahize</b>	Yok (Opsiyonel)

#### LCD EKRAN

<b>Görüs Acisi</b>	160°(H),160°(V)
<b>Tip ve Boyut</b>	17" TFT Color / LVDS LCD
<b>Maks. Çözünürlük</b>	1280 x 1024, XGA
<b>Parlaklık Değeri</b>	450 cd/m2
<b>Dokunmatik Ekran</b>	Yok (opsiyonel)

#### EKSTRA EKRAN

<b>Çözünürlük</b>	max. 1600 x 1200@60 Hz
<b>Boyut</b>	19" (16:9)
<b>Tip</b>	VGA

www.cizgi.net  
www.artech-ipc.com.tr

## Çizgi Müh. San. ve Tic. Ltd. Sti

Serifali Mah. Hendem Cad. No:2 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel: +90 (216) 365 82 50 | Faks: +90 (216) 365 82 30 | e-Posta: info@cizgi.net